





SL 2e mini Трековый светильник SL 2e mini светодиодный / 55x160x145 мм, белый, IP20 // 19 Вт, CRI 80, 3000К, 1592 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

Встраиваемые



Бренд	HALLA Lighting		Тип установки	В шинопровод
Цвет	Белый, Черный, Серебристый	Распределение света	Прямое освещение	
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	2700, 3000, 4000, 5000, 3500, Bakery, Meat	
Гарантия	5 лет	   		

Конструкция

Компактный трековый светодиодный светильник SL 2e mini на адаптере-драйвере устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод и предназначен для акцентной подсветки экспозиций и торговых площадей. Светильник вращается вокруг своей оси на 355° и поворачивается на 90°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Корпус светильника диаметром 55 мм выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 24°, 38°, 45°, 60°) для создания акцентного освещения. Комплектуется прозрачным рассеивателем, опционально может комплектоваться матовым рассеивателем

Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB) и адаптером-драйвером. Опционально может комплектоваться матовым рассеивателем и светодиодом производства Citizen (Япония), также доступны специальные спектры Meat, Bakery, Vivid, по запросу - спец. версия светильника с антибликовой сеткой "honeyscomb". Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы

**SL 2e mini Трековый светильник SL 2e mini
светодиодный / 55x160x145 мм, белый, IP20 // 19 Вт,
CRI 80, 3000К, 1592 Лм, 15° (Халла Лайтинг)**

Полное наименование	Трековый светильник SL 2e mini светодиодный / 55x160x145 мм, белый, IP20 // 19 Вт, CRI 80, 3000К, 1592 Лм, 15° (Халла Лайтинг)
Артикул	SL 2e mini 1204/E/930 19W 0.45A **d white
Модель	SL 2e mini
Цвет корпуса	белый
Диаметр	55
Тип монтажа	Трековый
Индекс цветопередачи	CRI 80
Оптика	15°
Диммирование	нет
Опция	нет
Рабочий ток	0.45А
Степень защиты	IP20
Мощность	19 Вт
Цветовая температура	3000К
Световой поток	1592 Лм
Длина	55 мм
Ширина	160 мм
Высота	145 мм
Размеры	55x160x145 мм