

# SL 2e mini Трековый светильник SL 2e mini светодиодный / П55х160х145 мм, серебро, IP20 // 19 Вт, CRI 80, 3000К, 1592 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

Встраиваемые



|                         |                            |  |                             |  |
|-------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|--|
| <b>Бренд</b>            |                            |  | <b>Тип установки</b>        | В шинопровод                               |
| <b>Цвет</b>             | Белый, Черный, Серебристый |  | <b>Распределение света</b>  | Прямое освещение                           |
| <b>Материал корпуса</b> | алюминий                   |  | <b>Цветовая температура</b> | 2700, 3000, 4000, 5000, 3500, Bakery, Meat |
| <b>Гарантия</b>         | 5 лет                      |  |                             |  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Название/Артикул</b>     | Трековый светильник SL 2e mini светодиодный / П55х160х145 мм, серебро, IP20 // 19 Вт, CRI 80, 3000К, 1592 Лм, 15° (Халла Лайтинг)/SL 2e mini 1204/E/930 19W 0.45A **d silver |
| <b>Цвет корпуса</b>         | серебро  |
| <b>Диаметр</b>              | П55  |
| <b>Тип монтажа</b>          | Трековый   |
| <b>Индекс цветопередачи</b> | CRI 80   |
| <b>Оптика</b>               | 15°  |
| <b>Диммирование</b>         | нет  |
| <b>Опция</b>                | нет  |
| <b>Рабочий ток</b>          | 0.45A  |
| <b>Степень защиты</b>       | IP20   |
| <b>Мощность</b>             | 19 Вт  |
| <b>Цветовая температура</b> | 3000К  |

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Световой поток</b> | 1592 Лм        |
| <b>Длина</b>          | ∅55 мм         |
| <b>Ширина</b>         | 160 мм         |
| <b>Высота</b>         | 145 мм         |
| <b>Размеры</b>        | ∅55x160x145 мм |

# SL 2e mini Трековый светильник SL 2e mini светодиодный / □55x160x145 мм, серебро, IP20 // 19 Вт, CRI 80, 3000К, 1592 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

## Конструкция

Компактный трековый светодиодный светильник SL 2e mini на адаптере-драйвере устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод и предназначен для акцентной подсветки экспозиций и торговых площадей. Светильник вращается вокруг своей оси на 355° и поворачивается на 90°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Корпус светильника диаметром 55 мм выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

## Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 24°, 38°, 45°, 60°) для создания акцентного освещения. Комплектуется прозрачным рассеивателем, опционально может комплектоваться матовым рассеивателем

## Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB) и адаптером-драйвером. Опционально может комплектоваться матовым рассеивателем и светодиодом производства Citizen (Япония), также доступны специальные спектры Meat, Bakery, Vivid, по запросу - спец. версия светильника с антибликовой сеткой "honeyscomb". Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы