



DL XL Встраиваемый светильник DL XL светодиодный / 280x200x130 мм, белый, IP20 // 36 Вт, CRI 80, 2700К, 3566 Лм, 40° (Халла Лайтинг)

Встраиваемые



Бренд

Тип
установки

Встраиваемый

Цвет

Белый, Черный, Серебристый, RAL

Распределение света

Прямое освещение

Материал корпуса

алюминий

Цветовая температура

2700, 3000, 4000, 5000, 3500

Гарантия

5 лет



Конструкция

Встраиваемый неповоротный светодиодный светильник DL XL устанавливается в потолки различного типа и используется для внутреннего освещения торговых и выставочных площадей, офисов и шоу-румов, мест общего пользования, частных интерьеров. Корпус выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. Под заказ возможно изготовление корпуса с другим наружным размером. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 23°, 30°, 45°, 60°) для создания акцентного освещения. Комплектуется прозрачным рассеивателем, опционально может комплектоваться матовым рассеивателем

Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB) и выносным драйвером. Опционально может

комплектоваться светодиодом производства Citizen (Япония). Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы

DL XL Встраиваемый светильник DL XL светодиодный / □280x200x130 мм, белый, IP20 // 36 Вт, CRI 80, 2700К, 3566 Лм, 40° (Халла Лайтинг)

Полное наименование	Встраиваемый светильник DL XL светодиодный / 280x200x130 мм, белый, IP20 // 36 Вт, CRI 80, 2700К, 3566 Лм, 40° (Халла Лайтинг)
Артикул	DL XL 1x36W 1206/E/827 0.9A **d белый
Модель	DL XL
Цвет корпуса	белый
Диаметр	280
Тип монтажа	Встраиваемый
Индекс цветопередачи	CRI 80
Оптика	40°
Диммирование	нет
Опция	нет
Рабочий ток	0.9А
Степень защиты	IP20
Мощность	36 Вт
Цветовая температура	2700К
Световой поток	3566 Лм
Длина	280 мм
Ширина	200 мм
Высота	130 мм
Размеры	280x200x130 мм