

CAPO CAPO 100 T 42W 935/H 15° WH / Светильник трековый, белый (HALLA Lighting)

Трековые



HALLA
Lighting

Бренд

Тип
установки

В шинопровод

Цвет	Белый, Черный, Серебристый	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	2700, 3000, 4000, 3500, Bakery, Meat
Гарантия	5 лет	EAC CE ⚡	

Конструкция

Трековый светодиодный светильник CAPO устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод и предназначен для акцентной подсветки экспозиций и торговых площадей. Светильник вращается вокруг своей оси на 355° и поворачивается на 90°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Корпус светильника выполнен из алюминия. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным алюминиевым отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 24°, 36°, 45°, 60°) для создания акцентного освещения

Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB), встроенным в корпус драйвером, адаптером для крепления на стандартный осветительный шинопровод. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 70% от первоначального значения на протяжении всего срока службы

CAPO CAPO 100 T 42W 935/H 15° WH / Светильник трековый, белый (HALLA Lighting)

Полное наименование	CAPO 100 T 42W 935/H 15° WH / Светильник трековый, белый (HALLA Lighting)
Артикул	CAPO 100 T 42W 935/H 15° WH
Модель	CAPO
Тип светильника	CAPO 100
Индекс цветопередачи	90
Мощность	42 Вт
Цветовая температура	3500К
Световой поток	3660 Лм
Размеры	158x100x99 мм
Цвет корпуса	белый
Рабочий ток	1.05А
Оптика	15°