

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ СВЕТИЛЬНИКА И ФОРМИРОВАНИЕ АРТИКУЛА

172-600F-10GHE/840, S – код светильника

Оптика

- A полированная параболическая алюминиевая решетка
- C прозрачный рассеиватель
- D асимметрический отражатель
- E полированная решетка повышенной эффективности
- F широкий излучающий угол – FLOOD
- G пескоструйное стекло
- H белый отражатель
- I микропризматический диффузор
- K опаловый диффузор
- L гладкий алюминиевый отражатель
- N светильник без оптики
- P напыленный пластмассовый отражатель
- S узкий излучающий угол – SPOT
- U средний излучающий угол – MEDIUM
- W Самый широкий угол излучения – „WIDE FLOOD“
- V сочетание разных типов

Электрическое подключение

- A Электронная ПРА. Аналоговое управление. 1–10 В
- D Электронная ПРА. Управление по цифровому протоколу DALI.
- E Электронная ПРА. Нерегулируемая.
- EI Электронная ПРА. Нерегулируемая. Для ламп различной мощности.
- F Подключение к цепи 230 В
- M Электронная ПРА. Нерегулируемая. Блок аварийного питания на 1 час.
- M3 Электронная ПРА. Нерегулируемая. Блок аварийного питания на 3 часа.
- N Электромагнитная ПРА. Блок аварийного питания на 1 час.
- P Электронная ПРА. Датчик движения и освещённости.
- S Электронная ПРА. Управление по цифровому протоколу DSI.
- T Электронная ПРА. Управление переключателем.
- U Светильник с интегрированным диммером.
- V Различные типы подключения.
- DX Управление по цифровому протоколу DALI или DMX.
- TD Электронная ПРА. Управление переключателем или по цифровому протоколу DALI.
- Q TUNABLE WHITE – управление спектром света.

Тип лампы

- 840 – Ra 80 4000K
- 830 – Ra 80 3000K
- 940 – Ra 90 4000K
- 930 – Ra 90 3000K
- E40 – Ra 95-97 4000K – REALCOLOUR
- E30 – Ra 95-97 3000K – REALCOLOUR
- W40 – Ra 90 4000K – REALWHITE
- W35 – Ra 90 3500K – REALWHITE
- C42 – 4200K – STRONGCOLOUR
- C32 – 3200K – STRONGCOLOUR
- CME – розовый цвет – STRONGCOLOUR
- TC TUNABLE WHITE 2700K – 6500K

Цвет

- A пескоструйное стекло
- B черный
- C хром
- D дерево „Сибирский дуб“
- E анодированный алюминий
- F FeZn
- K прозрачный
- N никель
- S структурный серебряный
- W белый
- 1021 RAL 1021
- 3000 RAL 3000
- 6021 RAL 6021
- 7006 RAL 7006
- 7045 RAL 7045