

BS LED / BS G13 LED


ЛИНЕЙНЫЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ СОЗДАНИЯ СВЕТОВЫХ ЛИНИЙ И КОНСТРУКЦИЙ

Корпус овальной формы изготовлен из алюминиевого профиля. Производится в модификациях с LED-модулями или под светодиодные лампы-трубки G13 LED

BS LED с прозрачным рассеивателем



BS G13 LED с решеткой



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мощность: BS LED: 30, 44, 56 Вт / BS G13 LED: 1x9, 1x18, 1x24, 2x9, 2x18, 2x24 Вт

Для модификации BS G13: **LED лампы поставляются отдельно!**

Цветовая температура. 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, CRI 80+ (по запросу 90+)

Оптика: опаловый / прозрачный рассеиватель, решетка (выписываются отдельно)

Цвет: белый (WH), черный (BL), серый (GR), покраска по RAL

Оptionальные возможности (для BS LED):

- комплектация БАП на 1 или 3 часа
- комплектация диммируемыми драйверами DALI

Монтаж: производится на тросовые подвесы или монтажные стойки к потолку.

Простой доступ к электрическим компонентам благодаря съемным крышкам корпуса. Магистральная проводка на 2 фазы, силовой провод 1,5 кв.мм.

Наименование	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм*	Мощность, Вт	Длина, мм
BS LED 1080 M 30W 830 NO WH	3000	2160	30	1080
BS LED 1080 M 30W 840 NO WH	4000	2300	30	1080
BS LED 1360 M 44W 830 NO WH	3000	3240	44	1360
BS LED 1360 M 44W 840 NO WH	4000	3460	44	1360
BS LED 1640 M 56W 830 NO WH	3000	4320	56	1640
BS LED 1640 M 56W 840 NO WH	4000	4610	56	1640
BS G13 LED 860 M 9W NO WH	LED лампы длиной 600мм		1x9	860
BS G13 LED 860 M 2x9W NO WH	LED лампы длиной 600мм		2x9	860
BS G13 LED 1434 M 18W NO WH	LED лампы длиной 1200мм		1x18	1434
BS G13 LED 1434 M 2x18W NO WH	LED лампы длиной 1200мм		2x18	1434
BS G13 LED 1720 M 24W NO WH	LED лампы длиной 1500мм		1x24	1720
BS G13 LED 1720 M 2x24W NO WH	LED лампы длиной 1500мм		2x24	1720

* Световой поток указан с учетом опалового рассеивателя

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



BS Рассеиватель опаловый / прозрачный

BS Рассеиватель 555мм опаловый / прозрачный для светильника BS LED 1080мм
BS Рассеиватель 835мм опаловый / прозрачный для светильника BS LED 1360мм
BS Рассеиватель 1115мм опаловый / прозрачный для светильника BS LED 1640мм
BS Рассеиватель 575мм опаловый / прозрачный для светильника BS G13 LED 860мм
BS Рассеиватель 1149мм опаловый / прозрачный для светильника BS G13 LED 1434мм
BS Рассеиватель 1435мм опаловый / прозрачный для светильника BS G13 LED 1720мм



BS Решетка антибликовая, белый / прозрачный / хром

Используется для светильников под лампы-трубки BS G13 LED
Защитная решетка из пластика (один сегмент 287мм), необходимое количество при заказе:
Для светильника 860мм - 2шт, для светильника 1434мм - 4шт, для светильника 1720мм - 5шт



UNI-Z-2000 Комплект подвесов (2шт) длина 2000мм, белый

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 2000мм
В комплект входят тросики с фиксаторами, крючки и колпачки (по 2 шт)
Возможна поставка комплектов с тросами длиной 1000мм, 4000мм и др.



UNI-SU-Z комплект креплений (2шт) для накладного монтажа

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии 20мм



UNI-I Комплект прямых соединений (2шт)

Используется для соединения двух светильников в линию



BS Заглушка торцевая

Используется для закрытия края отдельно расположенного или крайнего в линии светильника



BS Соединение L-90

Используется для соединения светильников под углом 90 град.
Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I



BS Соединение L-135

Используется для соединения светильников под углом 135 град.
Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I



BS Соединение T

Используется для соединения светильников в конструкции типа T
Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I



BS Соединение X

Используется для соединения светильников в конструкции типа X
Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I



BS Соединение Y

Используется для соединения светильников в конструкции типа Y
Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I



BS-TUB-980 Тубус (алюминиевый корпус)

Используется для создания замкнутых конструкций в дополнение к светильникам
Возможна поставка тубусов длиной 1580мм, 1960мм и др.